

Pintura deportiva GB Coat

FICHA TÉCNICA
Pintura deportiva
GB500



DESCRIPCIÓN



Pintura deportiva GB Coat: está elaborada con resinas extirénadas acrílicas y cargas minerales que le dan gran adherencia y resistencia a la abrasión, es ideal para pisos de canchas de tenis, basquetbol, fútbol rápido, pisos con tránsito ligero, como pasillos, garajes y en muros de canchas como frontón.

COLORES: blanco y terracota, verde tenis.

RENDIMIENTO: 2-3 m/L por capa. (el rendimiento puede variar según las condiciones de aplicación y de la superficie)

PRESENTACIÓN: 200,19 Y 4 LTS.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



Verifique que no haya vestigios o presencia de humedad antes de la aplicación de cualquier producto, sellador o restos de impermeabilizante, en este caso elimínelos completamente con una espátula o cepillo de alambre.



Limpie perfectamente la superficie para eliminar cualquier contaminante que inhiba la adherencia como grasa, polvo, moho, óxido, salitre o alcalinidad.

Para superficies nuevas dejar curar mínimo 28 días antes de aplicar el producto.

Dilución y aplicación



Agite el producto de forma uniforme antes de usar y ocasionalmente durante su aplicación.

Se recomienda su aplicación en dos manos.

Puede agregar agua de un 10 hasta un 15% máximo para su dilución.

Evite el contacto con agentes químicos, corrosivos, ni su aplicación en superficies expuestas a condiciones severas de humedad y temperatura.

Se debe aplicar sobre una superficie que tenga desniveles adecuados que eviten el encharcamiento de agua para su máxima durabilidad ya que no tiene propiedades elastómeras por lo que no es sustituto de algún impermeabilizante o comparta sus propiedades.

En su elaboración contiene materiales naturales, puede presentar una irregularidad en la apariencia a partir de los acabados y es propia de estos productos.

Este producto debe ser utilizado por personal calificado usando equipo especial. Los datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero no asumimos responsabilidad alguna sobre la correcta selección, compatibilidad, aplicación y uso de sistemas de aplicación de nuestros productos. No somos responsables de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. El objetivo de estos datos es garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asumimos responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

Pintura deportiva GB Coat



EQUIPO DE APLICACIÓN



Puede aplicarse con brocha, rodillo, así como pistolas de gravedad, convencional o equipo de airless. Utilice el equipo con la boquilla y la presión recomendada para mejores resultados. Siga todas las recomendaciones del fabricante del equipo y pruebe el funcionamiento antes de aplicar.

TIPO DE PISTOLA
Airless

BOQUILLA
Revisar especificación con el fabricante del equipo.

PRESIÓN (PSI)

APLICACION DEL PRODUCTO



NÚMERO DE CAPAS
Mínimo 2

SECADO ENTRE CAPAS
2-4 horas

ESPESOR DE PELÍCULA SECA
0.5 mm

TIEMPO DE SECADO



TIPO DE SECADO

TIEMPO

SECADO FORZADO

TIEMPO

Estos datos corresponden a 20 °C (68 °F)

Al polvo:

N/A

N/A

Al tacto:

2 hrs N/A

Segunda mano

24 horas

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CUIDADO



Aplique el producto en las condiciones requeridas, ya que el desempeño varía dependiendo de las condiciones de superficie, sistema de aplicación y climatológicas.

No aplicar a temperaturas menores a 10°C, ni por la tarde tarde ya que hay mayor probabilidad de rocío y condensación, Evite su aplicación ante la posibilidad de lluvia o hay presencia de humedad en el ambiente.

Mantenga el envase cerrado entre 5 y 35 °C en un lugar fresco y seco.

En muros que estén constantemente húmedos o mojados no es recomendable su aplicación.


Este producto no es resistente a sustancias corrosivas ni altas temperaturas.

Las especificaciones mencionadas deben tomarse en consideración como una orientación, no intentan ser restrictivos pues el consumidor puede variarlas.

Pinturas GB no se hace responsable por el trabajo aplicado ni su modo de aplicación.

NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN.

EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO.



Este producto debe ser utilizado por personal calificado usando equipo especial. Los datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero no asumimos responsabilidad alguna sobre la correcta selección, compatibilidad, aplicación y uso de sistemas de aplicación de nuestros productos. No somos responsables de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. El objetivo de estos datos es garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asumimos responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.