

Sellador Vinílico GB

FICHA TÉCNICA
SELLADOR VINÍLICO TRANSPARENTE
GB507



DESCRIPCIÓN



Sellador Vinílico GB: es un sellador acrílico (acetato de polivinilo) brinda un alto rendimiento y especialmente diseñado para sellar la porosidad de superficies de concreto nuevas o repintadas, placas de yeso, muros con acabados en yeso y mampostería. Por su gran adherencia también puede ser empleado como fortificador de pintura vinílica económica o de alto desempeño. Su aplicación puede ser en interiores y exteriores

Rendimiento teórico: 15 mts x litro (puede variar por tipo de superficie, aplicación y condiciones climáticas)

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



Limpie perfectamente el área a pintar eliminando polvo, grasa, o cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia del producto.

En superficies de concreto nuevas deje secar al menos 15 días antes de aplicar el Sellador Vinílico GB



Selle la superficie utilizando una mezcla de 5 partes de agua por una de Sellador Vinílico GB.

En áreas ya pintadas, elimine la pintura anterior, si la superficie es brillante, lije o cepille para abrir el poro y mejorar la adherencia.

En superficies con salitre lave el área afectada con una solución de ácido muriático al 2% en agua y deje secar.

En la superficie seca y limpia, aplique Sellador Vinílico (5 partes agua x 1 de sellador) siguiendo las instrucciones de aplicación y las recomendaciones de dilución del producto.

Dilución y aplicación



Agite el producto de forma uniforme antes de usar y ocasionalmente durante su aplicación.

Verifique que el área este limpia y seca.

- Diluya el Sellador Vinílico GB en las proporciones indicadas en la Ficha Técnica
- Dilución para muros de concreto nuevos alta porosidad. 3 partes de agua por 1 de sellador para muros o paredes semirugosas o lisas 5 partes de agua por 1 de sellador.
- Aplique 1 mano de Sellador Vinílico GB con el equipo de su elección y deje secar al menos 30 minutos entre mano y mano.

Se recomienda 2 manos para mejorar el rendimiento del acabado final.

Este producto debe ser utilizado por personal calificado usando equipo especial. Los datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero no asumimos responsabilidad alguna sobre la correcta selección, compatibilidad, aplicación y uso de sistemas de aplicación de nuestros productos. No somos responsables de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. El objetivo de estos datos es garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asumimos responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

Sellador Vinílico GB



EQUIPO DE APLICACIÓN



Puede aplicarse con brocha, rodillo, así como pistolas de gravedad, convencional o equipo de airless. Utilice el equipo con la boquilla y la presión recomendada para mejores resultados. Siga todas las recomendaciones del fabricante del equipo y pruebe el funcionamiento antes de aplicar.

| TIPO DE PISTOLA | BOQUILLA | PRESIÓN (PSI) |
|-----------------------|----------|---------------|
| Succión convencional: | 1.3 mm | 35 lbs |
| Airless | 517 | 1500 |

APLICACIÓN DEL PRODUCTO



| NÚMERO DE CAPAS | SECADO ENTRE CAPAS | ESPESOR DE PELÍCULA SECA |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
| Mínimo 2 | 10-15 minutos | 0.5-0.8 mil |

TIEMPO DE SECADO



| TIPO DE SECADO | TIEMPO | SECADO FORZADO | TIEMPO |
|--|--------|----------------|--------|
| Estos datos corresponden a 20 °C (68 °F) | | | |
| Al polvo: | N/A | N/A | |
| Al tacto: | 30 min | N/A | |
| Segunda mano | 1 hora | | |

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CUIDADO



Aplique el producto en las condiciones requeridas, ya que el desempeño varía dependiendo de las condiciones de superficie, sistema de aplicación y climatológicas.

No aplicar a temperaturas menores a 10°C, ni por la tarde tarde ya que hay mayor probabilidad de rocío y condensación, Evite su aplicación ante la posibilidad de lluvia o hay presencia de humedad en el ambiente.

Este producto **NO TIENE COLOR**, no sufre degradación del pigmento por efecto del sol.

Mantenga el envase cerrado entre 5 y 35 °C en un lugar fresco y seco.

En muros que estén constantemente húmedos o mojados no es recomendable su aplicación.

Este producto no es resistente a sustancias corrosivas ni altas temperaturas.

Las especificaciones mencionadas deben tomarse en consideración como una orientación, no intentan ser restrictivos pues el consumidor puede variarlas.

Pinturas GB no se hace responsable por el trabajo aplicado ni su modo de aplicación.



Este producto debe ser utilizado por personal calificado usando equipo especial. Los datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero no asumimos responsabilidad alguna sobre la correcta selección, compatibilidad, aplicación y uso de sistemas de aplicación de nuestros productos. No somos responsables de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. El objetivo de estos datos es garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asumimos responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.