

Imper Wasser 5 años

FICHA TÉCNICA

Impermeabilizante acrílico 5 años

GB500



DESCRIPCIÓN



Imper Wasser 5 años : es un impermeabilizante acrílico, 100% plástico, elaborado con materias primas de la más alta calidad. Es ideal para proteger de elementos como la lluvia, goteras y humedad, es 100% impermeable. La membrana tiene una gran elasticidad y resistencia a movimientos naturales, sísmicos o ligeros asentamientos. De fácil aplicación por lo que no requiere de mano de obra especializada, basta con seguir las instrucciones.

Su duración aproximada de 5 años realizando su respectivo mantenimiento a la superficie aplicada, éste tiempo puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, y climáticas.

COLORES: blanco y terracota.

RENDIMIENTO: 1- 2 m/L

Puede aplicarse en superficies de concreto, loza, mortero, jardineras, fachadas, madera, etc.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



Verifique que no haya vestigios o presencia de humedad antes de la aplicación de cualquier producto, sellador o restos de impermeabilizante, en este caso elimínelos completamente con una espátula o cepillo de alambre.



Limpie perfectamente la superficie para eliminar cualquier contaminante que inhiba la adherencia como grasa, polvo, moho, óxido, salitre o alcalinidad.

Si detecta fisuras o grietas, con la ayuda de una cuña o espátula proceda a resanar aplicando un CEMENTO PLÁSTICO o un SELLADOR ACRÍLICO, deje secar 24 horas.

Para superficies nuevas dejar curar mínimo 28 días antes de aplicar el impermeabilizante.

Dilución y aplicación



Agite el producto de forma uniforme antes de usar y ocasionalmente durante su aplicación.

Se recomienda su aplicación en dos manos.

La primera mano se deberá aplicar el producto en forma directa y sin diluir.

Posteriormente al periodo de secado, aplique una segunda mano de forma cruzada con una dilución máxima del 10 al 15% de agua.

Concreto: Las áreas nuevas deben estar totalmente curadas por 28 días (período de fragua), secas y limpias.

Este producto debe ser utilizado por personal calificado usando equipo especial. Los datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero no asumimos responsabilidad alguna sobre la correcta selección, compatibilidad, aplicación y uso de sistemas de aplicación de nuestros productos. No somos responsables de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. El objetivo de estos datos es garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asumimos responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

Imper Wasser 5 años



EQUIPO DE APLICACIÓN



Puede aplicarse con brocha, rodillo, así como pistolas de gravedad, convencional o equipo de airless.

Utilice el equipo con la boquilla y la presión recomendada para mejores resultados. Siga todas las recomendaciones del fabricante del equipo y pruebe el funcionamiento antes de aplicar.

TIPO DE PISTOLA	BOQUILLA	PRESIÓN (PSI)
Airless	Revisar especificación con el fabricante del equipo.	

APLICACIÓN DEL PRODUCTO



NÚMERO DE CAPAS	SECADO ENTRE CAPAS	ESPESOR DE PELÍCULA SECA
Mínimo 2	2-4 horas	5 mils

TIEMPO DE SECADO



TIPO DE SECADO	TIEMPO	SECADO FORZADO	TIEMPO
Estos datos corresponden a 20 °C (68 °F)			
Al polvo:	N/A	N/A	
Al tacto:	30 min	N/A	
Segunda mano	2-4 horas		

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CUIDADO



Aplique el producto en las condiciones requeridas, ya que el desempeño varía dependiendo de las condiciones de superficie, sistema de aplicación y climatológicas.

No aplicar a temperaturas menores a 10°C, ni por la tarde tarde ya que hay mayor probabilidad de rocío y condensación, Evite su aplicación ante la posibilidad de lluvia o hay presencia de humedad en el ambiente.

Mantenga el envase cerrado entre 5 y 35 °C en un lugar fresco y seco.

En muros que estén constantemente húmedos o mojados no es recomendable su aplicación.

Este producto no es resistente a sustancias corrosivas ni altas temperaturas.

Las especificaciones mencionadas deben tomarse en consideración como una orientación, no intentan ser restrictivos pues el consumidor puede variarlas.

Pinturas GB no se hace responsable por el trabajo aplicado ni su modo de aplicación.

NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN.

EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO.



Este producto debe ser utilizado por personal calificado usando equipo especial. Los datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero no asumimos responsabilidad alguna sobre la correcta selección, compatibilidad, aplicación y uso de sistemas de aplicación de nuestros productos. no somos responsables de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. el objetivo de estos datos es garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asumimos responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.